aerservice® Equipments

INDUSTRY

Scheda tecnica

SISTEMI DI PROTEZIONE

BMF

Barriere mobili fonoassorbenti

APPLICAZIONI

MIG MAG

MIG MAG PULSATO

MMA SALDATRICI AD ELETTRODO

INDUSTRY

Le barriere mobili fonoassorbenti trovano largo uso in carpenteria per isolare box di saldatura o reparti esposti a lavorazioni rumorose.
Le barriere mobili possono essere facilmente movimentate e tramite appositi ganci di fissaggio si possono realizzare configurazioni ad angolo o addirittura box completamente chiusi nel perimetro per una migliore trappola acustica.

CARATTERISTICHE

- Pannello autoportante con spessore mm 64 composto: Abbattimento di circa 6dB(A) cad.
- Lamiera fonoimpedente di acciaio zincata sp. 20/10
- Strato di materiale fonoassorbente protetto da velovetro
- Lamiera zincata preforata al 40% sp. 10/10
- Ruote piroettanti e maniglie di presa per una facile movimentazione
- Ganci rapidi per fissaggio tra pannelli
- Peso finito dal pannello ca. 30 Kg/mq
- Impiegabile fino a ca. 30 Kg/mq
- Incombustibile classe A1
- Le barriere mobili fonoassorbenti sono verniciate a polvere grigio RAL 7032 ma possono essere personalizzate sui lotti minimi anche con altre tonalità

CERTIFICAZIONI

CE EAC

DATI TECNICI

MOD.	LATI FONOASSORBENTI	EFFICIENZA DI ABBATTIMENTO	FINESTRE DI ISPEZIONE	DIMENSIONE (mm)	PESO
BMF M1	1	6	NO	1209 x 2500	30
BMF B1	2	6	NO	1209 x 2500	30
BMF M2	1	6	SI	1209 x 2500	28
BMF B2	2	6	SI	1209 x 2500	28

DIMENSIONALE

Prestazioni effettive della barriera in ambiente di lavoro.
Dimensione barriera: 1300 x H 2500 mm.
Misura effettuata a 1 m di distanza.

PROPRIETÀ FONO-ISOLANTE DEL MATERIALE



PRESTAZIONI EFFETTIVE
DELLA SINGOLA BARRIERA IN PROVA



QR CODE