


EVO 2

MOBILES FILTER- UND ABSAUGGERÄT FÜR SCHWEISSRAUCH



Nutzung

Schweißrauchabsaugung

Aufbau

Lackiertes Stahlblech

Anwendungsbereich



MIG MAG



MIG MAG
Pulsschweißen



MMA
Elektroden-
Schweißgeräte



WIG

EIGENSCHAFTEN

Einphasiges Absauggerät mit AC-Motor mit digitalem Bedienfeld mit Alarm Log und Stundenzähler. Elektronikkarte in getrennter und vom Luftkreislauf geschützter Umgebung. Das Gerät wird serienmäßig mit bereits montierten Laufrollen einsatzbereit geliefert. Auch mit der automatischen Start&Stopp-Funktion verfügbar.

KONSTRUKTION

Konstruktion aus lackiertem Stahlblech mit Laufrollen und Griff. Hochleistungsfähiger Radial-Elektroventilator nach der Filtersektion in schalldichtem Raum eingebaut.

FILTERSEKTION

Die Filtersektion besteht aus einer Reihe von Metall- und Acrylfiltern, die einen Abscheidegrad in Klasse E12 99,5% nach EN1822 sichern. Der Funkenschutzfilter gehört zur Standardausstattung des Geräts.

ZUBEHÖR

Gelenkarm Ø 125-160 mm (mit Rohr oder Schlauch), komplett mit Absaughaube mit Drosselklappe und multidirektionalem Gelenk.


BENUTZUNG

Absaugung von Schweißrauch (gelegentlicher Einsatz) mit mittleren-niedrigen Schadstoffkonzentrationen in geschlossenen Bereichen oder solchen, die mit normalen Rauchabscheidungssystemen schwer erreichbar sind. Nur für nicht öligen Trockenrauch geeignet: Zum Schweißen von Stahl, Aluminium, Schweißlöten, usw. Für den Gebrauch in explosionsgefährdeten Bereichen nicht geeignet.

ZERTIFIZIERUNGEN



VERPACKUNG



(140x55x115 cm)



MOBILES ABSAUG- UND FILTERGERÄT EVO 2

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Modell	Volumenstrom Absauggerät m ³ /h	Absaugleistung m ³ /h	Abscheidegrad %	Filterfläche m ²	Motorleistung kW - V/Hz	Geräuschpegel dB(A)	Abmessungen BxTxH mm	Gewicht kg
EVO 2.2	2500	1100	E12 99,5	14,5	1,1 - 230/50	69	520x1010x920	85

EVO 2

Art-Nr.	Beschreibung
EVO22H0000AA0	Mobiles Absaug- und Filtergerät Mod. EVO 2.2 H 1,1kW 230V/1F/50Hz - Abscheidegrad E12 >99,5% - Schwarz/rot
EVO22H00S0AA0	Mobiles Absaug- und Filtergerät Mod. EVO 2.2 H 1,1kW 230V/1F/50Hz - Abscheidegrad E12 >99,5% - Schwarz/rot - automatische Start&Stopp-Funktion

ZUBEHÖR

GELENKARME

Gelenkarm	Art-Nr.	Beschreibung
	ARMOFLEX160200	Gelenkarm ARMOFLEX für Arbeitstisch/mobile Absaugvorrichtung - Ø 160 mm - L. 2000 mm
	ARMOFLEX160300	Gelenkarm ARMOFLEX für Arbeitstisch/mobile Absaugvorrichtung - Ø 160 mm - L. 3000 mm
	ARMOTECH125200	Gelenkarm ARMOTECH für Arbeitstisch/mobile Absaugvorrichtung - Ø 125 mm - L. 2000 mm
	ARMOTECH125300	Gelenkarm ARMOTECH für Arbeitstisch/mobile Absaugvorrichtung - Ø 125 mm - L. 3000 mm
	ARMOTECH160200	Gelenkarm ARMOTECH für Arbeitstisch/mobile Absaugvorrichtung - Ø 160 mm - L. 2000 mm
	ARMOTECH160300	Gelenkarm ARMOTECH für Arbeitstisch/mobile Absaugvorrichtung - Ø 160 mm - L. 3000 mm