

FOX

MOBILES PROFESSIONELLES FILTERGERÄT FÜR ÖLRAUCH UND ÖLNEBEL



Nutzung

Absaugung von Ölrauch und Ölnebel

Aufbau

Pulverbeschichtetes Stahlblech

Anwendungsbereich



MIG MAG



MIG MAG
Pulsschweißen



MMA
Elektroden-
Schweißgeräte



WIG

EIGENSCHAFTEN

Mobiles professionelles Absaug- und Filtergerät zum Absaugen von Ölnebel bei manuellen und halbautomatischen Bearbeitungsverfahren. Digitales Bedienfeld mit Alarm Log und Filterverstopfungsalarm. Elektronikarte in getrennter und vom Luftkreislauf geschützter Umgebung. Hochleistungsfähiger Radial-Elektroventilator nach der Filtersektion in schalldichtem Raum eingebaut.

KONSTRUKTION

Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit Laufrollen und Griffen.

ZUBEHÖR

- Selbsttragender Gelenkarm Ø 160 mm (mit Rohr), komplett mit Absaughaube mit Schieber und multidirektionalem Gelenk.
- Antistatischer Schlauch T20 zur Absaugung von stark staubhaltiger Luft und Säuredämpfen, Länge bis 5 m.

FILTERSEKTION

Die Filtersektion ist in zwei Zonen unterteilt:

- Die Vorabscheidungskammer, in der die Luft die Geschwindigkeit herabsetzt, um ein langsames Durchströmen durch den doppelstufigen Metallfilter zu garantieren und demzufolge einen hohen Rückhalt der mit der Luft gemischten Fluide, die sich dann im unteren Sammelbehälter absetzen.
- Die Filterkammer, in der ein Filter mit höchst effizienten Taschen installiert ist, der Stäube und eventuell im Luftstrom vorhandene Ölrückstände behandelt.

ZERTIFIZIERUNGEN



VERPACKUNG



(120x100x150 cm)
(140x80x75 cm)

BENUTZUNG

Gelegentliche Bearbeitungen.
Halbautomatische Anlagen.



MOBILES FILTERGERÄT FÜR ÖLRAUCH UND ÖLNEBEL FOX

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modell	Volumenstrom Absauggerät m ³ /h	Absaugleistung m ³ /h	Abscheidegrad %	Filterfläche m ²	Motor kW - V/Hz	Geräuschpegel dB(A)	Gewicht kg
FOX	2500	1200	E12 99,5	23	1,5 - 230/1/50	≤70	162
FOX	2500	1200	E12 99,5	23	1,5 - 400/3/50-60	≤70	162

FOX

Art-Nr.	Beschreibung
FOX00H0000NNO	Mobiles Filtergerät Mod. FOX 1,5kW 230V/1F/50Hz - Abscheidegrad E12 >99,5% - Schwarz
FOX00H1000NNO	Mobiles Filtergerät Mod. FOX 1,5kW 400V/3F/50-60Hz - Abscheidegrad E12 >99,5% - Schwarz

ZUBEHÖR

GELENKARME

Gelenkarm ARMOTECH	Art-Nr.	Beschreibung
 ARMOTECH	ARMOTECH160300	Gelenkarm ARMOTECH für Arbeitstisch/mobile Absaugvorrichtung - Ø 160 mm - L. 3000 mm
	ARMOTECH160400	Gelenkarm ARMOTECH für Arbeitstisch/mobile Absaugvorrichtung - Ø 160 mm - L. 4000 mm

FOX

MOBILES PROFESSIONELLES FILTERGERÄT
FÜR ÖLRAUCH UND ÖLNEBEL

SCHLÄUCHE

Schlauch T20	Art-Nr.	Beschreibung
	ACC0DEPCAR0021	Schlauch T20 zur Absaugung von Ölnebel - Ø 160 mm - L. 5 m - Inkl. drehbare Stützhalter

ERSATZTEILE

FILTER

Set für Filtergerät FOX	Art-Nr.	Beschreibung
	RF0FOX0000000	Ersatzfilter für Filtergerät FOX, bestehend aus: Tropfenabscheider, Metallfilter, Absetzfilter Effizienz E12
	RF0FOX0000001	Ersatzfilter für Filtergerät FOX, bestehend aus: Tropfenabscheider, Metallfilter
	RF0FOX0000002	Ersatzfilter für Filtergerät FOX, bestehend aus: Absetzfilter Effizienz E12

VERLÄNGERUNGEN FÜR SPEISEKABEL

Kabelaufroller	Art-Nr.	Beschreibung
	ARE03G1501000	Elektrischer Kabelaufroller 230V - L. 10 m - Schuko-Stecker
	ARE03G1501500	Elektrischer Kabelaufroller 230V - L. 15 m - Schuko-Stecker
	ARE03G1502500	Elektrischer Kabelaufroller 230V - L. 25 m - Schuko-Stecker

Kabel mit Stecker	Art-Nr.	Beschreibung
	DBPZ220102BLK	Kabel 3x1,5 250V 16A 3 m + blauer Industriestecker 16A + Stecker C19 32x26,3