

FOX

PURIFICATEUR MOBILE PROFESSIONNEL POUR FUMÉES ET BROUILLARDS HUILEUX



Emploi

Aspiration des fumées et brouillards huileux

Fabrication

Tôle d'acier peint

Applications



MIG MAG



MIG MAG
Pulsé



MMA
Soudage
à l'électrode



TIG

CARACTÉRISTIQUES

Purificateur sur roues professionnel pour l'aspiration et la filtration de brouillards huileux issus de traitements manuels et semi-automatiques. Panneau de commande numérique avec journal des alarmes et alarme de colmatage du filtre. Carte électronique avec logement séparé et protégé du circuit d'air. Ventilateur électrique centrifuge à haut rendement situé en aval de la section de filtration, dans un compartiment spécial insonorisé.

STRUCTURE

Structure en tôle d'acier peint avec roues et poignées.

ACCESSOIRES

- Bras articulé autoportant Ø 160 mm avec tuyau rigide et hotte dotée d'un clapet et d'une articulation multidirectionnelle.
- Tuyau flexible antistatique T20 pour l'aspiration d'air très poussiéreux et de vapeurs acides, jusqu'à 5 m de longueur.

SECTION DE FILTRATION

La section de filtration est divisée en deux zones :

- La chambre de pré-traitement où l'air réduit sa vitesse en assurant un passage lent à travers les filtres métalliques à deux étages et par conséquent une rétention élevée des fluides mélangés à l'air, qui décanteront dans le bac collecteur inférieur.
- La chambre de filtration où est installée une section de filtration à poches très efficace qui agit sur les poussières et les éventuels résidus d'huile présents dans le flux d'air.

CERTIFICATIONS



EMBALLAGE



(120x100x150 cm)
(140x80x75 cm)

UTILISATION

Usinages occasionnels.
Installations semi-automatiques.



PURIFICATEUR MOBILE POUR FUMÉES ET BROUILLARDS HUILEUX FOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Modèle	Débit aspirateur m ³ /h	Débit de service m ³ /h	Efficacité de filtration %	Surface filtrante m ²	Moteur kW - V/Hz	Niveau de bruit dB (A)	Poids total kg
FOX	2500	1200	E12 99,5	23	1,5 - 230/1/50	≤70	162
FOX	2500	1200	E12 99,5	23	1,5 - 400/3/50-60	≤70	162

FOX

Code	Description
FOX00H0000NNO	Purificateur mobile mod. FOX 1,5kW 230V/1F/50Hz - Efficacité E12 >99,5 % - Noir
FOX00H1000NNO	Purificateur mobile mod. FOX 1,5kW 400V/3F/50-60Hz - Efficacité E12 >99,5 % - Noir

ACCESSOIRES


BRAS ARTICULÉS

Bras articulé ARMOTECH	Code	Description
	ARMOTECH160300	Bras articulé ARMOTECH pour établi - Ø 160 mm - L. 3000 mm
	ARMOTECH160400	Bras articulé ARMOTECH pour établi - Ø 160 mm - L. 4000 mm

FOX




PURIFICATEUR MOBILE PROFESSIONNEL
POUR FUMÉES ET BROUILLARDS HUILEUX

TUYAUX FLEXIBLES


Tuyau flexible T20	Code	Description
	ACC0DEPCAR0021	Tuyau flexible T20 pour l'aspiration de brouillards huileux - Ø 160 mm - L. 5 m - Base tournante incluse


PIÈCES DÉTACHÉES

FILTRES

Kit pour purificateur FOX	Code	Description
	RF0FOX0000000	Kit filtres de rechange pour purificateur FOX : séparateur de gouttes, filtre métallique, filtre décanteur, efficacité E12
	RF0FOX0000001	Kit filtres de rechange pour purificateur FOX : séparateur de gouttes, filtre métallique
	RF0FOX0000002	Kit filtres de rechange pour purificateur FOX : filtre décanteur, efficacité E12

RALLONGES POUR CÂBLES D'ALIMENTATION

Enrouleur de câble	Code	Description
	ARE03G1501000	Enrouleur de câble électrique v 230V - L. 10 m - Connecteur Schuko
	ARE03G1501500	Enrouleur de câble électrique v 230V - L. 15 m - Connecteur Schuko
	ARE03G1502500	Enrouleur de câble électrique v 230V - L. 25 m - Connecteur Schuko

Câble avec connecteur	Code	Description
	DBPZ220102BLK	Câbles 3x1,5 250V 16A 3 m + connecteur industriel bleu 16A + connecteur C19 32x26,3