

T20

IN TESSUTO DI POLIURETANO TRASPARENTE RAMATO ACCIAIO
TEMPERATURA FINO A 100 °C



Welding
Estrazione fumi



Applicazioni Trasporto aria polverosa

DESCRIZIONE

Tubazione flessibile in poliuretano trasparente, anche disponibile in versione poliuretano antistatico, per aspirazione vapori acidi, polveri abrasive, aria molto polverosa mista a granulati di vario spessore con temperatura fino a 100 °C.

Disponibile in spezzoni di lunghezza fino a max 10 m.

COSTRUZIONE

Grazie alla eccezionale flessibilità e resistenza meccanica ai tagli e alle abrasioni, è idoneo per trasporto aria nelle applicazioni gravose.

T20 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIURETANO TRASPARENTE

T20 Ø DA 75 A 300 MM

Modello	Codice	Descrizione
	T2000000000075	Tubo flessibile T20 - Ø 75 mm - Prezzo al metro lineare
	T2000000000100	Tubo flessibile T20 - Ø 100 mm - Prezzo al metro lineare
	T2000000000125	Tubo flessibile T20 - Ø 125 mm - Prezzo al metro lineare
	T2000000000150	Tubo flessibile T20 - Ø 150 mm - Prezzo al metro lineare
	T2000000000160	Tubo flessibile T20 - Ø 160 mm - Prezzo al metro lineare
	T2000000000200	Tubo flessibile T20 - Ø 200 mm - Prezzo al metro lineare
	T2000000000250	Tubo flessibile T20 - Ø 250 mm - Prezzo al metro lineare
	T2000000000300	Tubo flessibile T20 - Ø 300 mm - Prezzo al metro lineare
	T20AS000000100	Tubazione flessibile T20 antistatica - Ø 100 mm - Prezzo al metro lineare
	T20AS000000125	Tubazione flessibile T20 antistatica - Ø 125 mm - Prezzo al metro lineare
T20AS000000160	Tubazione flessibile T20 antistatica - Ø 160 mm - Prezzo al metro lineare	
T20AS000000200	Tubazione flessibile T20 antistatica - Ø 200 mm - Prezzo al metro lineare	