


T15

EN PVC ET EN ACIER HAUTEMENT FLEXIBLE
TEMPÉRATURE JUSQU'À 85°C



Applications Aspiration des fumées et des poussières

Emploi Systèmes d'aspiration

DESCRIPTION

Tuyau très flexible pour l'aspiration de gaz et de poussières à des températures de 0 à 85°C.

Bonne résistance chimique.
Conforme à la directive RoHS.

CONSTRUCTION

Fil d'acier harmonique revêtu de plastique.


Paroi en PVC souple de haute qualité.

T15 TUYAU EN PVC ET ACIER HAUTEMENT FLEXIBLE


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	Ø interne mm	Ø externe mm	Surpression bar	Pression de vide bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Dimensions en magasin m
T1500000000032	32	38	1,5	0,20	16	0,28	15
T1500000000041	41	47	1,4	0,18	21	0,37	15
T1500000000051	51	57	1,3	0,15	26	0,46	15
T1500000000063	63	69	1,0	0,14	31	0,53	15
T1500000000075	75	82	0,8	0,10	38	0,68	15
T1500000000080	80	86	0,7	0,09	40	0,83	15
T1500000000100	100	106	0,6	0,08	52	1,00	15

DESCRIPTION

Modèle	Code	Description
	T1500000000032	Tuyau flexible T15 - Ø 30 mm
	T1500000000041	Tuyau flexible T15 - Ø 40 mm
	T1500000000051	Tuyau flexible T15 - Ø 50 mm
	T1500000000063	Tuyau flexible T15 - Ø 60 mm
	T1500000000075	Tuyau flexible T15 - Ø 75 mm
	T1500000000080	Tuyau flexible T15 - Ø 80 mm
	T1500000000100	Tuyau flexible T15 - Ø 100 mm

ACCESSOIRES

Manchon souple pour tuyau flexible T15	Code	Description
	ACCOT15AA00032	Manchon à visser pour tuyau flexible T15 Ø 30 mm - Longueur de buse recommandée 50 mm - Profondeur du filetage du tuyau 45 mm - L. 100 mm - Pour des températures de 0 à 70°C
	ACCOT15AA00041	Manchon à visser pour tuyau flexible T15 Ø 40 mm - Longueur de buse recommandée 50 mm - Profondeur du filetage du tuyau 45 mm - L. 100 mm - Pour des températures de 0 à 70°C
	ACCOT15AA00051	Manchon à visser pour tuyau flexible T15 Ø 50 mm - Longueur de buse recommandée 50 mm - Profondeur du filetage du tuyau 45 mm - L. 100 mm - Pour des températures de 0 à 70°C
	ACCOT15AA00063	Manchon à visser pour tuyau flexible T15 Ø 60 mm - Longueur de buse recommandée 50 mm - Profondeur du filetage du tuyau 45 mm - L. 100 mm - Pour des températures de 0 à 70°C
	ACCOT15AA00075	Manchon à visser pour tuyau flexible T15 Ø 75 mm - Longueur de buse recommandée 50 mm - Profondeur du filetage du tuyau 45 mm - L. 100 mm - Pour des températures de 0 à 70°C