T20

EN TISSU POLYURÉTHANE TRANSPARENT
TEMPÉRATURE JUSQU'À 100°C

Applications Transport de l'air poussiéreux

DESCRIPTION
Tuyau flexible en polyuréthane transparent, aussi disponible en version polyuréthane antistatique, pour l'aspiration de vapeurs acides, poussières abrasives, air très poussiéreux mélangé à des granulés de différentes épaisseurs à des températures allant jusqu'à 100°C.
Disponible en tronçons mesurant jusqu'à 10 m de longueur.

CONSTRUCTION
Grâce à sa flexibilité exceptionnelle et à sa résistance mécanique aux coupures et aux abrasions, il convient au transport aérien dans les applications à usage intensif.

T20 TUYAU FLEXIBLE EN POLYURÉTHANE TRANSPARENT

T20 Ø DE 75 À 300 MM

Modèle	Code	Description
	T2000000000075	Tuyau flexible T20 - Ø 75 mm
	T2000000000100	Tuyau flexible T20 - Ø 100 mm
	T2000000000125	Tuyau flexible T20 - Ø 125 mm
	T2000000000150	Tuyau flexible T20 - Ø 150 mm
	T2000000000160	Tuyau flexible T20 - Ø 160 mm
	T2000000000200	Tuyau flexible T20 - Ø 200 mm
	T2000000000250	Tuyau flexible T20 - Ø 250 mm
	T2000000000300	Tuyau flexible T20 - Ø 300 mm
	T20AS000000100	Tuyau flexible T20 antistatique - Ø 100 mm
	T20AS000000125	Tuyau flexible T20 antistatique - Ø 125 mm
	T20AS000000160	Tuyau flexible T20 antistatique - Ø 160 mm
	T20AS000000200	Tuyau flexible T20 antistatique - Ø 200 mm

Tél. +39 049 64 12 00 | info@aerservice.com | www.aerservice.com