

TS - Schweißerschutzwände und Schweißerschutzdecken

BEWEGLICHE ODER PROVISORISCHE SCHUTZSYSTEME



Anwendungsbereich



MIG MAG



MIG MAG
Pulserschweißen



MMA
Elektroden-
Schweißgeräte



WIG



PLASMA-
SCHNEIDEN

BESCHREIBUNG

Die Schweißerschutzwände dienen zur Einrichtung von provisorischen bzw. beweglichen Barrieren.

Die Schweißerschutzdecken entsprechen der Norm EN 13501-1 und werden verwendet, um die Arbeitszone, Personen und Gegenstände im Allgemeinen beim Schweißen und Schleifen vor Funken und Spritzern zu schützen.

LEICHTE

SCHWEISSERSCHUTZWAND

ein Modell ist leicht (8 kg) und praktisch (mit Montageset geliefert - Schachtelgröße 1100x190x90 mm). Es besteht aus einem Gestell aus verzinkten Stahlrohren (25x1 mm) und einem Vorhang 1700x2000 h mm Dicke 0,4 mm oder 5 Lamellen 500x1600 h mm Dicke 0,4 mm. Gesamtabmessungen der Schutzwand: 2000x2000 h mm.

BEWEGLICHE

SCHWEISSERSCHUTZWAND

Ein weiteres Modell ist eine Schutzwand, die dank der 4 Räder, davon 2 mit Bremsen, beweglich ist. Sie besteht aus einem Gestell aus runden (30x2 mm) und rechteckigen (35x30x2 mm) lackierten Stahlrohren. Die 2 m hohe Schutzwand ist mit einem Flügel 2150x2000 h mm oder drei Flügeln erhältlich, in einer Gesamtbreite von 3750x2000 h mm oder 4350x2000 h mm.

BESCHREIBUNG

LEICHTE SCHWEISSERSCHUTZWAND

Art-Nr.	Beschreibung
TS363925	Schweißerschutzwand, orange - 2000x2000 mm - Dicke 0,4 mm
TS13150420	Ersatzplane für Schweißerschutzwand, orange - 1700x2000 mm
TS363929	Schweißerschutzwand, grün - 2000x2000 mm
TS13190420	Ersatzplane für Schweißerschutzwand, grün - 1700x2000 mm

BEWEGLICHE SCHWEISSERSCHUTZWAND

Art-Nr.	Beschreibung
TS363415	Schweißerschutzwand, orange, mit Rädern - 2000x2150 mm - Dicke 0,4 mm
TS363615	Schweißerschutzwand, orange, mit Rädern - 2000x(2150 mm + 800 + 800) mm
TS363635	Schweißerschutzwand, orange, mit Rädern - 2000x(2150 mm + 1100 + 1100) mm
TS363419	Schweißerschutzwand, grün, mit Rädern - 2000x2150 mm - Dicke 0,4 mm
TS363619	Schweißerschutzwand, grün, mit Rädern - 2000x(2150 mm + 800 + 800) mm
TS363639	Schweißerschutzwand, grün, mit Rädern - 2000x(2150 mm + 1100 + 1100) mm

SCHWEISSERSCHUTZDECKEN

Art-Nr.	Beschreibung
TS565061	Schweißerschutzdecke 550°C aus Glasfaser mit einseitiger Polyurethanbeschichtung - 100x100 mm - Dicke 0,8 mm - Gewicht 690 g/m ²
TS565062	Schweißerschutzdecke 550°C aus Glasfaser mit einseitiger Polyurethanbeschichtung - 200x100 mm - Dicke 0,8 mm - Gewicht 690 g/m ²
TS565065	Schweißerschutzdecke 550°C aus Glasfaser mit einseitiger Polyurethanbeschichtung - 200x200 mm - Dicke 0,8 mm - Gewicht 690 g/m ²
TS5660061025	Schweißerschutzdecke 550°C aus Glasfaser mit einseitiger Polyurethanbeschichtung - Als Rolle - H. 100 mm - L. 25 m - Dicke 0,8 mm - Gewicht 690 g/m ²
TS565322	Schweißerschutzdecke 750°C aus Glasfaser mit beidseitiger Vermiculitbeschichtung - 200x100 mm - Dicke 1,4 mm - Gewicht 1035 g/m ²
TS565325	Schweißerschutzdecke 750°C aus Glasfaser mit beidseitiger Vermiculitbeschichtung - 200x200 mm - Dicke 1,4 mm - Gewicht 1035 g/m ²
TS5653021025	Schweißerschutzdecke 750°C aus Glasfaser mit beidseitiger Vermiculitbeschichtung - Als Rolle - H. 100 mm - L. 25 m - Dicke 1,4 mm - Gewicht 1035 g/m ²
TS565091	Schweißerschutzdecke 1000°C aus Siliciumfaser - 90x100 mm - Dicke 1,3 mm - Gewicht 1220 g/m ²
TS565092	Schweißerschutzdecke 1000°C aus Siliciumfaser - 90x200 mm - Dicke 1,3 mm - Gewicht 1220 g/m ²
TS565095	Schweißerschutzdecke 1000°C aus Siliciumfaser - 180x200 mm - Dicke 1,3 mm - Gewicht 1220 g/m ²
TS5650090950	Schweißerschutzdecke 1000°C aus Siliciumfaser - Als Rolle H. 90 mm mm - L. 50 m - Dicke 1,3 mm - Gewicht 1220 g/m ²