

TS - SCHWEISSERSCHUTZVORHÄNGE

SICHTSCHUTZ - BLAUES LICHT -
UV-STRAHLUNGEN - SCHWEISSLICHTBÖGEN



Anwendungsbereich



MIG MAG



MIG MAG
Pulsschweißen



MMA
Elektroden-
Schweißgeräte



WIG



PLASMA-
SCHNEIDEN

Konformität

Europäische Norm EN ISO 25980

BESCHREIBUNG

Die Schweißerschutzvorhänge erfüllen die europäische Norm EN ISO 25980, bieten Schutz vor blauem Licht und UV-Strahlungen und eignen sich ideal zum Schutz vor Schweißlichtbögen. Sie sind die ideale Lösung zum Abgrenzen von Arbeitsbereichen und zum Gestalten neuer Schweißplätze, die einfach und schnell erreichbar sind.

KONSTRUKTION

Die Vorhänge sind selbstverlöschend. Die Vorhänge mit Ringösen am oberen Rand und mit seitlichen Druckknöpfen werden mit Aufhängehaken geliefert. Sie bieten Einblick ins Innere der Kabine und werden in der Industrie aber auch in Schweißschulen angewendet.

AUSFÜHRUNGEN

- Grüner Vorhang: matt, bietet höchsten Schutz vor Stahlungen und ist im Falle mehrerer nebeneinander befindlicher Schweißplätze sehr wirksam.
- Oranger Vorhang: wird in Arbeitsbereichen geschätzt, in denen andere Personen wie Kunden und Besucher auf eine für Schweißverfahren abgegrenzte Zone aufmerksam gemacht werden sollen.

BESCHREIBUNG

Art-Nr.	Beschreibung
TS161516	Schweißerschutzvorhang, orange - Höhe 1600 mm - Dicke 0,40 mm - Gewicht 1,42 kg
TS161518	Schweißerschutzvorhang, orange - Höhe 1800 mm - Dicke 0,40 mm - Gewicht 1,58 kg
TS161520	Schweißerschutzvorhang, orange - Höhe 2000 mm - Dicke 0,40 mm - Gewicht 1,62 kg
TS161916	Schweißerschutzvorhang, grün - Höhe 1600 mm - Dicke 0,40 mm - Gewicht 1,42 kg
TS161918	Schweißerschutzvorhang, grün - Höhe 1800 mm - Dicke 0,40 mm - Gewicht 1,58 kg
TS161920	Schweißerschutzvorhang, grün - Höhe 2000 mm - Dicke 0,40 mm - Gewicht 1,62 kg
TS2215160004	Vorhang bestehend aus 4 orangenen Lamellen - 570x1600 mm - Dicke 1 mm
TS2215180004	Vorhang bestehend aus 4 orangenen Lamellen - 570x1800 mm - Dicke 1 mm
TS1225160805	Vorhang bestehend aus 5 orangenen Lamellen - 500x1600 mm - Dicke 0,4 mm
TS1225180805	Vorhang bestehend aus 5 orangenen Lamellen - 500x1800 mm - Dicke 0,4 mm
TS2219160004	Vorhang bestehend aus 4 grünen Lamellen - 570x1600 mm - Dicke 1 mm
TS2219180004	Vorhang bestehend aus 4 grünen Lamellen - 570x1800 mm - Dicke 1 mm
TS1229160805	Vorhang bestehend aus 5 grünen Lamellen - 500x1600 mm - Dicke 0,4 mm
TS1229180805	Vorhang bestehend aus 5 grünen Lamellen - 500x1800 mm - Dicke 0,4 mm